

1B	1-16,32 mm mosott kavics leterelő réteg	5 cm	2A	kerámia burkolat/lam, parketta	1 cm	3	kerámia burkolat/lam, parketta	2,5 cm
	1-40 g/m ² polipropilén fállyal elválasztó réteg	1 rttg.		- rug. ragasztóréteg/csatéltal hab	1 cm		- rug. ragasztóréteg/csatéltal hab	2,5 cm
	- lágy PVC vizszigetelés hegesztve (PROTAN-1,6 mm víg.) a szeleken mechanikai rögzítéssel	1 rttg.		- aljzatbeton	6 cm		- aljzatbeton	1 rttg.
	- alátét elválasztó polipropilén fic. rttg. - 40-70 g/m ² (gáznyomás kiegyenlítésére) - a kiszellőztető biztosítani kell	1 rttg.		- AUTOSTHERM AT-14/20 lépképzó szint	6 cm		- technológiai záptételek	5 cm
1C	AUTOSTHERM hőszigetelés	5-20 cm	2B	- kernt vizszigetelés	1 rttg.	3	AUTOSTHERM AT-100 hősziget.	1 rttg.
	lejtésképzó hőszigetelés elem 5-20 cm (min. 2,0% lejtés)	5-20 cm		- lejtést adó beton	5-11 cm		VILLAS ELASTOVL. E-G 4 GJK	1 rttg.
	- párávédelmi réteg, épületfizikai számítás szerint,	20 cm		- FE föld	1 rttg.		talajelválasztó elvárt szigetelés	1 rttg.
	- szeleken felhagyva és rögzítve	22 cm		- mon. vb. födém, stat.terv szerint	20 cm		- vasalt aljzatbeton	1 rttg.
1D	- monolit vb. födém	1 cm	2C	- ragasztó ker. burk. ragasztva	2 cm	3	kávizcsig	1 rttg.
	- mennyizsel vakolat	1 cm		- kernt vizszigetelés	1 rttg.		talajelválasztó	1 rttg.
	glettelés, festés	1 cm		- lágyító ker. burk. ragasztva	2,5 cm		termett talaj	1 rttg.
				- kényes vizszigetelés	1 rttg.			
1E	1-16,32 mm mosott kavics leterelő réteg	5 cm	2D	- ragasztóréteg/csatéltal fic.alátétal hab	1 cm	4	aljzatbeton - beton simítás	1 rttg.
	1-40 g/m ² polipropilén fállyal elválasztó réteg	1 rttg.		- kernt vizszigetelés	1 cm		FE technológiai föld	1 rttg.
	- lágy PVC vizszigetelés hegesztve (PROTAN-1,6 mm víg.) a szeleken mechanikai rögzítéssel	1 rttg.		- AUTOSTHERM AT-100 hőszigetelés	1 rttg.		AUTOSTHERM AT-100 hőszigetelés	1 rttg.
	- alátét elválasztó polipropilén fic. rttg. - 40-70 g/m ² (gáznyomás kiegyenlítésére) - a kiszellőztető biztosítani kell	1 rttg.		- AUTOSTHERM AT-150 hőszigetelés	1 rttg.		VILLAS ELASTOVL. E-G 4 F/K	1 rttg.
1F	AUTOSTHERM hőszigetelés	5-20 cm	2E	- párávédelmi réteg, épületfizikai számítás szerint,	20 cm	4	talajelválasztó elvárt szigetelés	1 rttg.
	lejtésképzó hőszigetelés elem 5-20 cm (min. 2,0% lejtés)	5-20 cm		- szeleken felhagyva és rögzítve	22 cm		- vasalt aljzatbeton	1 rttg.
	- párávédelmi réteg, épületfizikai számítás szerint,	20 cm		- monolit vb. födém	22 cm		kávizcsig	1 rttg.
	- szeleken felhagyva és rögzítve	22 cm		- mennyizsel vakolat	1 cm		talajelválasztó	1 rttg.
1G	- monolit vb. födém	1 cm	2F	- glettelés, festés	1 cm		termett talaj	1 rttg.
	- mennyizsel vakolat	1 cm	2G	- ragasztó ker. burk. ragasztva	2 cm	5	AUTOSTHERM hőszigetelés	5-20 cm
	glettelés, festés	1 cm		- kernt vizszigetelés	1 rttg.		lejtésképzó hőszigetelés elem 5-20 cm (min. 2,0% lejtés)	5-20 cm
				- lágyító ker. burk. ragasztva	2,5 cm		- párávédelmi réteg, épületfizikai számítás szerint,	20 cm
				- kényes vizszigetelés	1 rttg.		- szeleken felhagyva és rögzítve	22 cm
1H	1-16,32 mm mosott kavics leterelő réteg	5 cm	2H	- ragasztóréteg/csatéltal fic.alátétal hab	1 cm	5	AUTOSTHERM AT-14/20 lépképzó szint	6 cm
	1-40 g/m ² polipropilén fállyal elválasztó réteg	1 rttg.		- kernt vizszigetelés	1 cm		- monolit vb. födém, stat.terv szerint	20 cm
	- lágy PVC vizszigetelés hegesztve (PROTAN-1,6 mm víg.) a szeleken mechanikai rögzítéssel	1 rttg.		- AUTOSTHERM AT-100 hőszigetelés	1 rttg.		- párávédelmi réteg, épületfizikai számítás szerint,	20 cm
	- alátét elválasztó polipropilén fic. rttg. - 40-70 g/m ² (gáznyomás kiegyenlítésére) - a kiszellőztető biztosítani kell	1 rttg.		- AUTOSTHERM AT-150 hőszigetelés	1 rttg.		- szeleken felhagyva és rögzítve	22 cm
1I	AUTOSTHERM hőszigetelés	5-20 cm	2I	- párávédelmi réteg, épületfizikai számítás szerint,	20 cm	5	AUTOSTHERM AT-150 hőszigetelés	1 rttg.
	lejtésképzó hőszigetelés elem 5-20 cm (min. 2,0% lejtés)	5-20 cm		- szeleken felhagyva és rögzítve	22 cm		lejtésképzó hőszigetelés elem 5-20 cm (min. 2,0% lejtés)	5-20 cm
	- párávédelmi réteg, épületfizikai számítás szerint,	20 cm		- monolit vb. födém	22 cm		- párávédelmi réteg, épületfizikai számítás szerint,	20 cm
	- szeleken felhagyva és rögzítve	22 cm		- mennyizsel vakolat	1 cm		- szeleken felhagyva és rögzítve	22 cm
1J	- monolit vb. födém	1 cm	2J	- glettelés, festés	1 cm	5	- monolit vb. födém	22 cm

- térkő burkolat

	poliszital homlokzati hőszigetelés
	XPS lábazati hőszigetelés
	vázkerámia falazat
	lakáselválasztó, hanggátló falazat
	válaszfal lap
	vasbeton szerkezet
	beton szerkezet
	feltöltés
	termett talaj